

KUPNÍ SMLOUVA – Část 2 zakázky

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení evidovaného na profilu
zadavatele pod systémovým číslem: P18V00000103

SMLUVNÍ STRANY:

Kupující: Technické služby Trutnov s.r.o.
Se sídlem: Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3
IČO: 25968084
DIČ: CZ25968084
Bankovní spojení : KB Trutnov
č. účtu: 790 564 0207/0100
Telefon : 499 739 417
e-mail: labik@tstrutnov.cz
Zastoupený: Ing. Lumírem Labíkem, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miroslav Hejna, tel.: 603 863 020 e-mail:
hejna@tstrutnov.cz.

a

Prodávající: **SIMED s.r.o.**
Se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Slovany 140
IČO 64827496
DIČ CZ64827496
OR: C 9387 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení Komerční banka č. ú.:78-8450330257/0100
Telefon 725005929
e-mail: rejmont@simed.cz
Zastoupený Ing.Zbyněk Rejmont
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing.Zbyněk Rejmont

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Kupující odebere a prodávající dodá zboží: **Automatický sypač vozovek na nákladní automobil** včetně kompletního vybavení dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen předmět plnění).
- 1.2 Sjednaná jakost předmětu plnění: nové, nepoužité, neregistrované.
- 1.3 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu plnění.
- 1.4 Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím.
- 1.5 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu dle čl. 2 této smlouvy.

2. CENA

- 2.1 Smluvní cena bez DPH za plnění dle čl. 1 této smlouvy činí:

512 400,- Kč

DPH činí 107 604,-Kč bez DPH

Cena včetně DPH činí 620 004,-Kč včetně DPH (dále jen kupní cena)

- 2.2 Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění zakázky.
- 2.3 Smluvní cena obsahuje veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu smlouvy, tj. dodávka předmětu plnění, doprava do místa určení, zaškolení obsluhy atd.

3. DODACÍ LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Dodávka předmětu smlouvy bude splněna do 15. 12. 2018.
- 3.2 Splněním dodávky se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě dodacího listu dle čl. 6 bodu 6.2 této smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace.
- 3.3 Místo plnění: areál Technických služeb Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3.
- 3.4 Montáž předmětu plnění na vozidlo včetně zprovoznění bude provedena nejpozději do 31.12.2018. Přesný termín bude dohodnut s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických p. Miroslavem Hejnou, tel.: 603 863 020, e-mail: hejna@tstrutnov.cz.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím bude smluvní cena uhrazena takto: Proávající vystaví fakturu po předání a převzetí kompletní dodávky bez vad a nedodělků. Platby se uskuteční převodním příkazem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy.
- 4.2 Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Přílohou faktury musí být kopie Předávacího protokolu potvrzeného kupujícím dokládající oprávněnost fakturované částky.
- 4.3 Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 4.4 Faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne splnění dodávky dle čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová 30denní lhůta splatnosti.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Záruční lhůta započne dodáním zboží dle článku 1.1 této smlouvy a činí 36 měsíců na celý předmět kupní smlouvy.
- 5.2 Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na obchod@simed nebo dopisem na adresu prodávajícího.
- 5.3 Servis v záruční době na sypač bude zajišťován ve firmě **SIMED s.r.o, Dvůr Králové nad Labem 544 01, Slovany 140, Ing. Zbyněk Rejmont, tel.: 725 005 929.**
- 5.4 Zajištění záruční opravy bude provedeno dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího do 48 hodin po písemném nahlášení závady. V případě nutné záruční opravy u prodávajícího převezme prodávající zboží u kupujícího a prodávající zajistí dopravu zboží do servisu včetně nákladů na dopravu.
- 5.5 Proávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 2 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Proávající odstraní

- reklamovanou vadu do 10 dnů ode dne doručení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 5.6 V případě, že záruční oprava bude trvat více jak 10 pracovních dnů, zajistí prodávající kupujícímu náhradní zboží v místě plnění bezplatně. Náhradní zboží bude s minimálními parametry jako dodané zboží.

6. PODMÍNKY PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 6.1 Prodávající oznámí kupujícímu termín předání nejméně 10 kalendářních dní předem.
- 6.2 Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku Zboží a plné ověření funkčnosti Zboží. O dodání a převzetí sepíše prodávající se zástupcem kupujícího dodací list, v němž potvrdí, že předmět plnění byl předán bez zjevných vad a nedodělků a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu začíná plynout záruční lhůta podle čl. 5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující je oprávněn přizvat k prohlédnutí Zboží, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoliv třetí osobu.
- 6.3 Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě dodání dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném předkládaném dokladu. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.
- 6.4 Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
- a) dodané značky, typu, druhu
 - b) dodaného množství
 - c) zjevných jakostních vlastností
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě
 - e) dodaných dokladů.
- Součástí předání zboží bude i předání návodů ke všem součástem dodávky ve dvojnásobném provedení v českém jazyce.
- V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.

7. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 V případě prodlení s dodáním předmětu plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny dle čl. 2.1 za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení ve výši dle Nařízení vlády takto: Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů za každý i započatý den prodlení.
- 7.3 V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. 5. této smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny dle čl. 2.1 za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 7.4 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. Právo kupujícího požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé kupujícímu v důsledku porušení kterékoliv ze smluvních povinností zajištěných smluvní pokutou není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno.
- 7.5 Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 7.6 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Odstoupení od smlouvy

- 8.1 Vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle technických podmínek uvedených v čl. 1.1 této smlouvy a které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy.
- 8.2 Jestliže strana nesplní všechny nebo část svých povinností ze smlouvy a následkem toho způsobí újmu druhé straně v takovém rozsahu, že ji připraví o to, co právem očekává od smlouvy, bude to pokládáno za podstatné porušení smlouvy.
- 8.3 Od smlouvy dále lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy a také, když bude zjištěno, že (i) prodávající je v úpadku, (ii) vůči prodávajícímu je vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek prodávajícího byl zcela nepostačující, nebo (iii) byla zavedena nucená správa prodávajícího podle zvláštních právních předpisů, (iv) prodávající je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace prodávajícího, a rovněž v případě, kdy bude dodatečně zjištěno, že prodávající nesplnil podmínky řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací dokumentací.
- 8.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.
- 8.5 V případě odstoupení Smluvní strany od smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně vzniklou škodu včetně případně ušlé dotace.

9. Ostatní ustanovení

- 9.1 Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po dvou vyhotoveních.
- 9.3 Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 9.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky dle bodu 3.2 této smlouvy.
- 9.5 Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.
- 9.6 Veškerá technická dokumentace předávaná s předmětem plnění bude v českém jazyce
- Návod na obsluhu a údržbu sypače v tištěné i elektronické podobě
 - Katalog náhradních dílů nástavby v tištěné i elektronické podobě
 - Seznam příslušenství a příslušných dokladů s tím souvisejících
- Bez těchto náležitostí není dodávka splněna.
- 9.7 Předmět plnění bude předán s doklady nezbytnými k uvedení do provozu na pozemních komunikacích v ČR (homologace, doklady schvalující provoz od ministerstva dopravy apod.).
- 9.8 Kupující upozorňuje na skutečnost, že prodávající bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9 Tato smlouva je platná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.
- 9.10 Proávající není oprávněn jakkoli přenést/převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývajících na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího. Pokud by prodávající jakkoli porušil toto ustanovení, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 % z kupní ceny. Pokud v textu této smlouvy není pro konkrétní případ uvedeno jinak.
- 9.11 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 9.12 Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna kupujícím na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prodávající v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 9.13 Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. 2018-166/19 ze dne 30. 10. 2018.

V Trutnově dne 30. 10. 2018

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 30. 10. 2018

.....
Technické služby Trutnov, s.r.o.

Ing. Lumír Labík, jednatel

.....
Simed s.r.o.

Ing. Zbyněk Rejmont, jednatel

Přílohy kupní smlouvy:

- technická specifikace dodávky
- popis a fotografie zboží určeného k dodání. Rozsah požadovaných informací a minimální úroveň:
 - Podrobný popis se všemi důležitými a zásadními technickými parametry a údaji jednoznačně určující každý kus předmětu dodávky dle technické specifikace jednotlivých částí zakázky.
 - Barevné fotografie ke každému kusu dodávky, příp. vizualizace nebo technický náčrtek (min. velikost A5) - 2 x celkové foto na nabízený typ stroje či zařízení z pravé a levé strany, příp. čelní a zadní pohled, příp. čelní a boční pohled.



SIMED s.r.o., Slovany 140,
144 01 Dvůr Králové nad Labem



Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371

541 03 Trutnov 3

Věc: Pořízení nákladního automobilu 4x4 a nástaveb pro komunální služby

Systemové číslo VZ: P18V00000103

Část 2 veřejné zakázky - Automatický sypač vozovek na nákladní automobil

Automatický sypač vozovek SVS ACH

Sypač vozovek SVS ACH je určen pro posyp komunikací inertním a chemickým posypovým materiálem s možností zkrápění chemického posypového materiálu solankou. Automatický systém zabezpečuje udržování navolené posypové dávky (množství na 1m²) na konstantní hodnotě při změnách jezdové rychlosti a šířce posypu. Při zapnutí zkrápění chemického posypového materiálu solankou se dávka soli automaticky snižuje o díl solanky...

Popis sypače vozovek SVS ACH:

Sypačová nástavba vozovek se dodává jako celek, který je možný montovat na ložnou plochu korby nosiče, nebo s pomocným rámem přímo na rám nosiče místo sklápěčkové korby.

Montáž a demontáž se provádí: - pomocí jeřábu
- pomocí mechanicky výškově stavitelných odstavňných noh



Na základě požadavku zákazníka je možné dodat sypačovou nástavbu v provedení na jednoramenný kontejnerový nosič.

Korba sypače je svařena z ocelových plechů ve tvaru násypky, pod kterou je nosný rám s možností uchycení odstavných noh. Posypový materiál je z násypky dopravován k rozmetacímu talíři hydraulicky hnaným dávkovacím šnekem. Posypový materiál je od dopravního šneku dopravován k rozmetacímu talíři pomocí skluzu rozmetadla. Do korby sypače je vsazeno ochranné násypné síto, které slouží k zachycení cizích těles v posypovém materiálu při plnění. Korba je zakryta dvoudílnou odklápěcí střechou chránící materiál před povětrnostními vlivy.

Skluz rozmetadla je délkově nastavitelný, což nám umožňuje nastavit správnou výšku rozmetacího talíře nad vozovkou pro libovolný nosič. Skluz rozmetadla společně s rozmetacím talířem lze ustavit do přepravní (odklopeno nahoru) nebo pracovní polohy (sklopeno dolů). V pracovní poloze můžeme spodním skluzem rozmetadla natáčet, a tím měnit obrazec posypu - asymetrii.

Rozmetací talíř slouží k pravidelnému rozhozu posypového materiálu na vozovku a je poháněn rotačním hydromotorem. Nežádoucím úletu posypového materiálu brání kryt rozmetacího talíře.

Na zadní straně korby je umístěna **skříň řídicích bloků**, která chrání před povětrnostními vlivy čerpadlo solného roztoku, blok ovládání řídicích ventilů a řídicí a regulační prvky.

Po obou stranách násypky jsou umístěny **nádrže solného roztoku** o celkovém objemu 1400 l, které jsou vyrobeny z plastu. Obě nádrže jsou vzájemně propojeny z důvodu rovnoměrného rozložení hmotnosti. K plnění nádrží ze solankové stanice se využívá přípojného vedení zakončeného bajonetovou spojkou velikosti „C“. K dopravě a dávkování solného roztoku od nádrží k rozmetadlu slouží pístové čerpadlo, které je poháněno hydromotorem. Jeho běh naprázdno je el. chráněn.

Automatický regulační systém s možností programování parametrů posypu zabezpečuje konstantní posypovou dávku a poměr zkrápění při změnách jezdové rychlosti a šířce posypu. Správná funkce je zaručena pro jezdové rychlosti 3-40 km/hod. Při poklesu jezdové rychlosti pod tuto hranici dojde k automatickému vypnutí posypu (dojezd ke křižovatce). Tento systém se skládá ze dvou celků:

Zadávací a ukazovací panel - slouží k zadávání a zobrazování parametrů (dávka posypu v g/m², šířka posypu v m, zkrápění zapnuto, šnek zapnut, navolený posypový materiál, vnější teplota), na digitálním displeji (umístěn v kabině nosiče).

Umožňuje nastavení:

- cejchovacího režimu signálu od tachografu, dopravního šneku a rozmetacího talíře
- simulačního režimu jezdové rychlosti
- volby medií
- posypové dávky v g/m²
- šířky posypu v m
- velikosti skoku posypové dávky
- datum a čas
- čidla teploty

Zároveň umožňuje ovládání pracovních funkcí:

- zapnutí a vypnutí sypače

- zapnutí a vypnutí skrápění solankou
- zapnutí a vypnutí osvětlení pracovního prostoru rozmetacího talíře
- zapnutí a vypnutí výstražného osvětlení
- zapnutí max. okamžité dávky

Řídicí jednotka - je spojovacím článkem mezi výkonnými, řídicími a sledovanými prvky (umístěna ve skříni řídicích bloků)

Veškeré regulované hodnoty a pracovní stavy jsou sledovány pomocí čidel zpětných vazeb. Při zvednutém rozmetadle do přepravní polohy nelze spustit rotaci šneku. Toto je možné pouze v simulačním režimu pojezdové rychlosti. Na krytu rozmetacího talíře je umístěno čidlo posypu, které dává signál na ukazovací panel.

V případě výpadku řízení sypačové nástavby je možné přejít na nouzový ruční provoz.

Technická data:

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Objem (m ³)	Hmotnost (kg)
SVS 1.7 ACH	1110	1600	2770	1,7	530
SVS 2.0 ACH	1210	1600	2770	2,0	580
SVS 2.0D ACH	1110	1600	3200	2,0	605
SVS 2.5D ACH	1210	1600	3200	2,5	655
SVS 3.0D ACH	1320	1800	3200	3,0	705
SVS 3.5D ACH	1430	1800	3200	3,5	755
SVS 4.0D ACH	1430	1800	3700	4,0	805

Dávka posypu inert. mat.	50-250 g/m ²	Šířka posypu	2-8 m
Dávka posypu chem. mat.	5-40 g/m ²	Prac. rychlost pojezdu	3-40 km/hod
Snímání rychlosti	od vývodu tacho	Napájení	12/24 V

Výbava sypače: automatický regulační ovládací systém, ovládací panel, zkrápění solankou, odklopná střeška, ochranné síto, výstražné zařízení oranžové barvy - maják, pracovní osvětlení, nerezové provedení rozmetadla, čidlo materiálového toku posypu, čechrací hřídel, pohon od hydraulického obvodu nosiče, umístění nástavby na natahovací rám.

Cenová nabídka:

Cena sypačové nástavby SVS 2.5 ACH	512 400,-Kč
DPH 21%:	107 604,-Kč
Cena včetně DPH:	620 004,-Kč

Příplatková výbava:

Odstavné nohy (mechanické, sada)	16 400,-Kč
Odstavné nohy (hydraulické, sada)	44 800,-Kč
Snímání teploty (pouze pro automat)	3 600,-Kč
Nerezové provedení rozmetadla	8 700,-Kč
Čechrací hřídel	27 000,-Kč



SIMED s.r.o., Slovany 140, 144 01 Dvůr Králové nad Labem

Čidlo materiálového toku posypu (<i>kontrola posypu</i>)	7 500,-Kč
Maják na zadní straně korby	5 400,-Kč
Osvětlení pracovního prostoru rozmetadla	3 200,-Kč
Ochranné síto	9 900,-Kč
Provedení na jednoramenný natahovací systém	29 000,-Kč

Tučně označené položky jsou započítány do celkové ceny!

Zpracování:

Sypačová nástavba je svařena z oceli a opatřena na vnitřní straně nátěrem tekutým plastem, na vnější straně základním dvousložkovým akrylátovým nátěrem a vrchním dvousložkovým akrylátovým lakem odstínu RAL 2011 (oranž). Povrch všech částí je před nátěrem upraven dle ČSN 03 8221. Spojovací materiál je chráněn proti korozi zinkováním. Skluz rozmetadla, rozmetací talíř a kryt talíře jsou vyrobeny z chromniklové oceli.

Požadavky na podvozek:

Hydraulický okruh nezávislý na pojezdu s parametry průtoku $Q = 45 \text{ l/min}$ a tlaku 240 bar při provozním režimu vozidla. Sypačovou nástavbu lze montovat na rám nosiče prostřednictvím upínacího mezi rámu, na ložnou plochu korby nosiče nebo pomocí jednoramenného natahovacího systému. V případě montáže do korby nosiče velikost ložné plochy min. 1800 mm x 3000 mm. Výška ložné plochy korby nad vozovkou 800 - 1100 mm.

Servisní a záruční podmínky:

Vady zjistitelné při dodání výrobku může kupující uplatnit písemně do 10 dnů ode dne dodání výrobku. U ostatních vad se postupuje v souladu s ust. § 428 obchodního zákoníku. Záruka za jakost vyplývá ze záručních podmínek konkrétních výrobků a je stanovena na **36 měsíců** od podpisu záručních podmínek uživatelem.

Servis, pozáruční servis a sklad náhradních dílů zabezpečuje firma SIMED s.r.o.