



POZNÁMKY :

- * v celé ploše čisté zóny bude rozebrána betonová skladebná dlažba tl. 60mm (projekt předpokládá, že tato dlažba je ukládána na šterkovou kladecí vrstvu pod kterou je betonová mazanina vyztužená sítí), rozebráná plocha celkem cca 2010 m²
- * bourání betonové vrstvy ve skladbě ochozu (výšrafovaná část) v prostoru základů nových brodítek, založení nových palisád, tras trubičků rozvodů atd.); bouraná plocha celkem cca 1420 m²
- * součástí bourání ochozů bude též vybourání lemujičích betonových obrubníků
- B51 : KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉHO TĚLESA BRODÍTKA VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH ŠACHTÍČEK (ARMATURNÍ, VYPOUŠTĚČI); 7 ks
- B52 : VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO ŽLÁBKU V ROZSAHU POTŘEBNÉM PRO ZALOŽENÍ PALISÁDOVÉ OBRUBY KOLEM STROMU
- B53 : VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO ŽLÁBKU V DĚLCE cca 7 bm (prostor, kde je úroveň nového ochozu stejná jako původní)
- B54 : VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO ŽLÁBKU V OCHOZECH, cca 22bm
- B55 : KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU (lemování prostoru kolem stromu)
- B56 : VYBOURÁNÍ SKLADBY OCHOZU PRO ROZŠÍŘENÍ ZÍDKY SE STARTOVNÍMI BLOKY; pás šířky 450mm, délky 13.20m a tloušťky cca 210mm (ve skladbě : dlažba, kladecí vrstva, beton tl. 75mm, geotextilie, XPS tl. 40mm ; zachovat bitumenové hydroizolace na podkladním spádovém betonu)
- B57 : DEMONTÁŽ BETONOVÝCH LAVÍČEK (16 ks); po realizaci nového ochozu budou osazeny zpět
- B58 : VYBOURÁNÍ POKLOPU DO AKUMULAČNÍ JÍMKY (1,0 x 1,0 m) vč. OSAZOVACÍHO RÁMU, HORNÍ ČÁST VÝLEZU UBOURAT (cca 150mm) JAKO PŘÍPRAVU PRO NABETONÁVKU
- B59 : VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ
- B60 : bourání ostrova včetně přístupového ochozu viz výkres "Bourání bazénů"
- B61 : DEMONTÁŽ OCELOVÉ BRANKY
- B62 : RUŠENÍ ŽIVÉHO PLOTU (bez náhrady); cca 42 bm
- B63 : DOČASNÉ RUŠENÍ ŽIVÉHO PLOTU cca 23 bm (po realizaci sítě, osazení palisád atd. bude živý plot obnoven)

LEGENDA BOURÁNÍ :

- BOURÁNÍ BETONOVÝCH ČÁSTÍ – BRODÍTKA apod.
- ROZEBRÁNÍ ZAMKOVÉ DLAŽBY tl. 60mm
- VYBOURÁNÍ BETONOVÉ VRSTVY V OCHOZECH, tl. 150mm SE SÍTÍ
- VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY OCHOZU
- RUŠENÝ ŽIVÝ PLOT
- 1/5.32 VÝŠKY PŮVODNÍCH TERÉNŮ

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ±0.00 JE NA TOMTO VÝKRESU VZTAŽENÁ K HORNÍ ÚROVNI ZÍDKY SE STARTOVNÍMI BLOKY U PLAVECKÉHO BAZÉNU

01	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	01. 2019	redukce rozsahu úprav
00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	11. 2018	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY
Ing. V. Meduna	J. Balda	Ing. V. Meduna	2018 / 025 / 500
			POČET FORMÁTŮ
			6 A 4
			DATUM
			01. 2019
			MĚŘÍTKO
			1 : 200
OBJEDNATEL		Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov	
TRUTNOV REKONSTRUKCE BAZÉNŮ LETNÍHO KOUPALIŠTĚ		JMÉNO SOUBORU	
		TRUK-03_S001-10(bazenyS_04).dwg	
		STUPEŇ PROJ.	DPS
1.000 : Stavební řešení - KOLEKTOR, BAZÉNY, BRODÍTKA		ČÍS.KOPIE	ČÁST
			ČÍS.PŘÍL.
PŮDORYS OCHOZŮ - BOURÁNÍ			D1.01 1.003