



- VŠECHEN OBSYPOVÝ A ZÁSYPOVÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT ZBAVEN KOVOVÝCH PŘÍMĚSÍ A ČÁSTÍ ZEMINY
- jemná vrstva:
4/8 granulace, ca.5 cm dobře zhutněná
plošná tolerance : ±1 cm nad dnový lem
(lámaná drť, žádný oblý materiál)
- dělicí vrstva:
když se vyžaduje, tak např.geotextilie
(roucho) z propylénu
- hrubá vrstva:
4/32 s odstupňovaným granulováním zhutněná
s účinností drenáže, minimálně 20 cm
- VŠECHNY BETONÁŘSKÉ, BOURACÍ A ZÁSYPOVÉ PRÁCE PROVÁDÍ STAVEBNÍ FIRMA NIKOLIV DODAVATEL KOVOVÉHO BAZÉNU
- VODA Z PRŮCHOZÍHO BAZÉNKU NA OPLÁCHNUTÍ NOHOU SE NA ZIMU KOMPLETNĚ VYPUSTÍ A BAZÉNEK SE SE VYČISTÍ (NENÍ ZAJIŠTĚNA "PŘIROZENÁ OCHRANA" ZÁKLADŮ PROTI PROMRZNUTÍ, JIŽ V PROVÁDĚCÍM PLÁNU MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNA MRAZUVZDORNOST ZÁKLADŮ)
- JAKOST PŘI SVAŘOVÁNÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S NORMAMI: ČSN EN ISO 3834-2 a DIN 18 800-7 (VYBRANÝ ÚCHAZEČ MUSÍ SPLŇOVAT TUTO PODMÍNKU A MUSÍ BÝT DRŽITELEM UVEDENÝCH CERTIFIKÁTŮ)
- HLOUBKU ZALOŽENÍ ŽB PASŮ URČÍ STATIK
- ±0.00 ÚROVEŇ HLADINY VODY V BAZÉNU
- NÁVAZNOSTI NA SOUVISEJÍCÍ PROFESI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- NEREZOVOU VANU UZEMNIT DLE PLATNÝCH ČSN (STAVEBNÍ FIRMA)
- ZASYPOVÉ HMOTY HUTNIT: Edef = 45 MPa

vztažná výšková kóta:
hladina vody = ±0.00

01	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	01. 2019	redukcce rozsahu úprav
00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	11. 2018	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

CODE, s.r.o. Computer Design IČO 482 86 900				PARDUBICE Pardubice, Na Vrátné 64 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2018 / 025 / 500
Ing. V. Maduna	J. Balda		Ing. V. Maduna	POČET FORMÁTŮ	8 A4
OBJEDNATEL				DATUM	01. 2019
Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov				MĚŘÍTKO	1:10
TRUTNOV				JMÉNO SOUBORU	
Rekonstrukce bazénů Letního koupaliště				STUPEŇ PROJ.	DPS
3.100 : NEREZOVÉ KONSTRUKCE - BAZÉN, BRODÍTKA				ČÍS.KOPIE	ČÁST
BRODÍTKO 2x3 (TP)				ČÍS.PRÍL.	
				D1.013.106	