

ROSA - ARCHITEKT S.R.O.

Spojenecká 1111, 541 01 Trutnov, tel: 777 183 011, rosova@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz

číslo zakázky: 1900511

IČ: 058 01 141

■ odpovědný projektant:

■ vypracoval:

■ kontroloval:

■ A4:

4

Ing. arch. MICHAL ROSA

Ing. arch. MARTINA ROŠOVÁ

Jansa

Ing. MILAN JANSÁ

dat. 15. 10. 2020

IN.009

revize: 01

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR

Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov

PROJEKT INTERIÉRU



Název: **TRUTNOV – REKONSTRUKCE KINA VESMÍR**
Nábřeží Václava Havla 20, na st.p.č.1053, k. ú. Trutnov

Investor: **Město Trutnov**
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Projektant: **Rosa – Architekt s.r.o.,**
Ing. arch. Martina Rosová, Spojenecká 1111, 541 01 Trutnov

TRUTNOV – REKONSTRUKCE KIN VESMÍR
Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov

IN.009 **PROJEKT INTERIÉRU – PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

1. Obsah

1. Obsah.....	1
2. Koncepce řešení.....	1
3. Podlahové krytiny.....	2
4. Schodiště.....	2
5. Vnitřní dveře.....	2
6. Atypický nábytek.....	3
7. Ostatní.....	3
8. Doplnkové informace.....	3

2. Koncepce řešení

Předmětem zadání je návrh interiéru kina Vesmír v Trutnově na Nábřeží Václava Havla 20, na stavební parcele p. č. 1053, katastrální území Trutnov.

Projekt interiéru vychází za prvé z doby výstavby objektu (1928-1929) a za druhé ze současnosti, kdy dochází k plánování rozsáhlé rekonstrukce. Odkazy k dob vzniku je například použití teraca v interiéru (ale i v exteriéru), zachování základního tvaru sálu včetně kopule, ale i vstupních prostor a foyer a jejich další podpoření tvarováním obslužných pultů šatny, pokladny a občerstvení. Na druhou stranu je uvažováno i s dosažením maximálního možného komfortu pro diváky – jsou vyměněna sedadla, doplněna dvousedadla, držáky na pití, pohodlný sedací nábytek v předsálích a je dbáno na kvalitní akustické řešení spolu s ozvučením, komfortním osvětlením a estetickou kvalitou jednotlivých prostor. Barevně – materiálové řešení je založené na kombinaci převažujících přírodních odstínů a jejich doplnění barevnými akcenty (koberec foyer, obslužné pulty, sedadla, osvětlení). Mimo teraca patří k použitým materiálům stěnové obklady ve dřevodekoru (světlý ořech, dub), probarené malby, stěrkové materiály (oboje převážně v paletě šedých odstínů), koberce. Barevné akcenty jsou v objektu rozmístěny v místech, která jsou pro návštěvníka zásadní. Celkový dojem při průchodu objektem ale není těmito akcenty narušen. Jejich měřítko je pečlivě zvoleno, aby bylo k velikosti objektu přiměřené a aby celkové vyznění interiéru bylo elegantní.

3. Podlahové krytiny

Podlahové krytiny jsou specifikovány v jednotlivých výkresech.

Šířka spáry u všech použitých keramických dlažeb a obkladů bude 2 mm nebo menší. Body založení dlažby jsou znázorněny v příslušných výkresech. Spárovací hmoty jsou uvedeny v příslušných výkresech pro keramické dlažby i obklady. Pokud nebude možné dodržet předepsané spárořezy (např. s ohledem na finální rozměry místností), budou nové spárořezy včas konzultovány s projektantem v rámci autorského dozoru.

Soklové lišty budou u dlažeb keramické – podrobně popsáno ve výkresové části včetně způsobu provedení soklových lišt.

Přechody mezi jednotlivými typy podlah budou řešeny hliníkovými L profily Profilpas ZG, nikoli přechodovými lištami.

Podlaha Teraco vzor 1 – bílá teracová směs s oblázky světle šedé barvy frakce 16-22 mm.

Podlaha Teraco vzor 2- černá teracová směs s oblázky béžové/světle hnědé barvy frakce 16-22 mm.

4. Schodiště

Konstrukce schodišť jsou monolitické. Vyrovnávací rameno schodiště ve vstupní hale je opatřeno teracem vzor 1. Schodiště v rotundě je také opatřeno teracem. Únikové schodiště je mezi 1.NP a 2.NP opatřeno sametovým vinylem a mezi 2.NP a 3.NP vinylem. Ve foyer v 1.NP je část původního schodiště obložena truhlářskou konstrukcí a opatřeny vinylem ve dřevodekoru a slouží k posezení návštěvníků. Na schodištích jsou navržena ocelová nebo dřevěná madla viz. jednotlivé výkresy.

Schodišťové stupně v obou sálech jsou opatřeny sametovým vinylem a hrany schodišťových stupňů jsou opatřeny lištami s LED osvětlením (směřováno dolů) – viz. výkresy sálů.

5. Vnitřní dveře

Křídla vnitřních dveří, kromě celoskleněných dveří, budou plná hladká bez členění. Dveře nacházející se ve stěnách opatřených dřevěným obkladem nebo stěrkou jsou řešeny se skrytou zárubní a jejich křídlo je opatřeno stejným materiálem jako okolní stěna. Tyto dveře jsou popsány v příslušných výkresech místností. Ostatní dveře jsou osazeny do obložkových zárubní bez polodrážky. Dekor dveřních křídel i zárubní Polyrey N056 Noisetier Natural. Výjimkou jsou dveře do sálů, které budou v dekoru dřevěných obkladů sálů Polyrey N057 Noisetier Brun a dveře ve služebních pokojích a bytech, které budou v dekoru Egger U899 ST 9 Kosmicky šedá.

Celoskleněné dveře budou z čirého skla a budou opatřeny polepy varovnými páskami (čtverce 50x50 mm). Celoskleněné dveře budou opatřeny madly M&T Mimolimit s roztečí 600 mm (celková délka 640 mm) v kombinaci chrom/bělený dub.

Dveře do sprch a WC budou opatřeny WC kličkou. Zamykání provozních dveří (promítací kabina, sály, zázemí gastro, zázemí zaměstnanců, služební pokoje atp.) bude dořešeno v rámci prováděcí dokumentace dle požadavků uživatele objektu.

Kování dveří bude použito M&T Entero II s hranatou plochou rozetou v provedení Nerez NRz.

6. Atypický nábytek

Je podrobně rozkreslen ve výkresech IN.1001 až IN.2001. Jednoduché zakázkové kusy nábytku jsou popsány přímo ve výkresech jednotlivých místností, kde je znázorněn i v pohledech a není dále samostatně dokumentován.

Obslužný pult občerstvení je v podstatě opláštěním nerezového gastro pultu. Vnější rozměry pultu budou respektovány, ale k jeho přesnému rozměření dojde na stavbě v rámci autorského dozoru.

7. Ostatní

Budou použity dveřní zarážky M&T Minimal v provedení matný nikl broušený

8. Doplnkové informace

- Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní typ výrobku, jedná se o referenční výrobek, který lze nahradit výrobkem se stejnými nebo lepšími vlastnostmi.
- Projekt interiérů doplňuje stavební díl o spárořezy dlažeb a obkladů, atypický nábytek, typový mobiliář a doplňky v hygienickém zázemí.
- Výkaz výměr interiéru však neobsahuje popsané povrchové úpravy s výjimkou tapet a dřevěných obkladů, u kterých se předpokládá dodávka od stejného dodavatele, jako u atypického nábytku.
- Zábradlí, madla a dělicí příčka (ozdobná mříž) jsou řešena v stavebním dílu projektové dokumentace.
- Součástí výkazu výměr jsou dřezy a dřezové baterie, které montáží přináležejí ke kuchyňským linkám.