



LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 30 AKU Z Profi Dryfix 247x300x249 mm PEVNOST P15 NA ZDICI PĚNU DRYFIX
- ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 11,5 AKU Profi Dryfix 497x115x249 mm PEVNOST P15 ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 14 Profi Dryfix 497x249x140 mm PEVNOST P10 NA ZDICI PĚNU POROTHERM DRYFIX
- ZAZDÍVKY Z PLŮNYCH CIHEL 290x140x65 mm PEVNOST P15 NA M 10
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- STĚNA TL. 150 mm TYP W112 - STĚNA S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ S JEDNODUCHÝMI OCELOVÝMI PROFILY CW100
- DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKAMI WHITE TL. 12,5 mm, AKUSTICKÁ IZOLACE ISOVER TOPSIL TL. 2x40 mm
- STĚNA TL. 155 mm TYP W115 - STĚNA S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ S DVOJITÝMI OCELOVÝMI PROFILY CW50
- DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKAMI DIAMANT TL. 12,5 mm, AKUSTICKÁ IZOLACE ISOVER TOPSIL TL. 2x40 mm
- STĚNA TL. 255 mm TYP W115 - STĚNA S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ S DVOJITÝMI OCELOVÝMI PROFILY CW100
- DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKAMI WHITE TL. 12,5 mm, TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TOPSIL TL. 2x100 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- ŠTĚRKOPÍSKOVÉ KONSTRUKCE (PARAMETRY DLE DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ)
- ZÁSYP PROPUSTNOU ZEMINOU
- ROSTLÝ TERÉN
- HYDROIZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI

±0,000 = 409,430 m n. m.

| | |
|---|--|
| ROSA - ARCHITEKT s.r.o. Společná 1111, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz | číslo zakázky: 1900905 IC: 058 01 141 |
| odpovědný projektant: Ing. arch. MICHAL ROSA | vypracoval: Ing. MILAN JANSÁ |
| kontroloval: Ing. MILAN JANSÁ | At: 8 |
| dat: 09/20 | |

D.1.1.b.16. REZ C-C'

TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR

Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

M 1:50

ROSA
ARCHITEKT