

## **Sněžné pásové vozidlo (rolba) na úpravu běžeckých stop**

Sněžné pásové vozidlo (rolba) s dostatečným výkonem určené na přípravu a údržbu lyžařských běžeckých stop v horském terénu.

Maximální šířka rolby včetně přídavných zařízení nepřesáhne 3500 mm.

Rolba je vybavena zimními pásy s kovovými příčkami, přední odklizecí 12-ti cestnou radlicí, zadní sněžnou frézou s rotujícím ozubeným válcem a hladicími finišery, na fréze namontované zařízení na vytváření dvou běžeckých stop - ovládané buď současně nebo jednotlivě jenom pravá nebo levá stopa.

Veškeré ovládání přídavných zařízení z kabiny řidiče.

| <b>Požadavek zadavatele</b>                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| vznětový motor splňující emisní normu min. EU STAGE V.                                                                                                                      |  |
| výkon motoru – min 250 PS                                                                                                                                                   |  |
| šířka stroje přes pásy – min. 2 400 mm, , max. 2 600 mm                                                                                                                     |  |
| šířka stroje vč. přídavných zařízení min. 3000, max. 3500 mm                                                                                                                |  |
| 1x 12ti-cestná odklizecí radlice s možností plovoucí polohy                                                                                                                 |  |
| 1x sněžná fréza s rotujícím ozubeným válcem a hladicími finišery                                                                                                            |  |
| 1x stopovací zařízení na vytváření 2 běžeckých stop připravené na sněžné fréze v provedení: nezávislé zvedání a spouštění levého i pravého stopaře ovládané z kabiny řidiče |  |
| pásy s příčkami z hliníkové slitiny s ocelovými otěrovými lištami                                                                                                           |  |
| hydraulické napínání pásů                                                                                                                                                   |  |
| možnost hydraulického vyklápění kabiny a plošiny                                                                                                                            |  |
| možnost přepravy materiálu a nářadí na zadní plošině – ložná plocha min. 3 m²                                                                                               |  |
| vytápění kabiny s plynulou regulací teploty                                                                                                                                 |  |
| nastavitelné sedadlo řidiče vč. bezpečnostních pásů                                                                                                                         |  |
| elektrický předehřev chladicí kapaliny motoru pro snadný start                                                                                                              |  |
| hasící přístroj vč. jeho uchycení uvnitř kabiny                                                                                                                             |  |