



POZNÁMKA :

NOVÉ DOJDE K ZATEPLENÍ ATIKY Z VRCHNÍ A VNITŘNÍ STRANY DESKAMI EPS 100 tl. 50 mm, VRCH ATIKY JE OPATŘEN DESKAMI OSB III tl. 25 mm S PŘEDSAZENÍM min.170 mm Z DŮVODU DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ FASÁDY. NOVÉ JE ZATEPLEN VÝLEZ NA STŘECHU DESKAMI EPS 100 tl.50 mm S PVCm FÓLIÍ. DO STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO VÝLEZU JE VLOŽENA TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 tl.50 mm.

LEGENDA :

- (SV) STŘEŠNÍ VPUŠŤ ø 125 mm S OCHRANNÝM KOŠÍČKEM SE ZAÚSTĚNÍM DO STÁVAJÍCÍ VPUŠTĚ
- (OP) STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ LITINOVÉ POTRUBÍ ø 125 mm
- (ODK) STÁVAJÍCÍ VYÚSTĚNÍ ODVĚTRÁVACÍHO KOMÍNU
- (V) VÝLEZ NA STŘECHU

SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE :

FÓLIE SIKAPLAN G 15 MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU
NETKANÁ TEXTILIE NETEX A
DESKY EPS 100 S Speciál tl.100 + 80 mm LEPENÉ K PODKLADU
STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ LEPENKY
STŘEŠNÍ KERAMICKÉ PANE LY tl.150 mm VE SPÁDU
VZDUCHOVÁ MEZERA
MINERÁLNÍ PLST 2x50 mm
STROPNÍ PANE LY tl.250 mm

II.ETAPA

HLAV.INŽ.PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 DRUPOS TRUTNOV ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing.Z. FIBIKAR	Ing.Tomáš BUKOVSKÝ			
INVESTOR : Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov				
OBEC :	Trutnov	DATUM : XI.2013		ZAKÁZKA č. : 3921/Bk STUPEN : PSP FORMÁT : 3A4 MĚRITKO : 1:100 VÝKRES č. : AR.09
AKCE :	OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ objektu SO.01 - ZŠ R.Frimla č.p. 816, TRUTNOV			
OBSAH :	STŘECHA SO.03- nový stav			