



DLE VYHLÁŠKY Č.369/2001

HORNÍ HRANA SEDÁTKA KLOZETOVÉ MÍSY MUSÍ BÝT VE VÝŠI 800MM NAD PODLAHOU.
PO OBOU STRANÁCH KLOZETOVÉ MÍSY MAJLA ČEDMO SKLOPNE) VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 600MM A VE VÝŠI 780MM NAD PODLAHOU.
KLOZETOVÁ MÍSA MUSÍ BÝT OSAZENÁ TMA, ABY VEDELT N BYL PROSTOR. ŠÍŘKA 800MM. ZÁMEK DVERÍ MUSÍ BÝT ODČISTITELNÝ ZVENIČI.
UMÝVADLO OPATŘENO VÝSTOKOVOU BATERIÍ VÝŠÍ OTVORU "PŘEZVOVU" S PAKOVÝM OVLADÁNÍM.
VEDELT UMÝVADLA MUSÍ BÝT VODODROVNÉ MAJLO UZAVÍRACÍ OPĚTL.
ZRCADLO NAD UMÝVADLEM MUSÍ MÍT OPRAVU UMOŽŇUJÍCÍ JEHO NAKLOPENÍ.
VRCH UMÝVADLA 800MM NAD PODLAHOU.

VŠE NUTNO ZAMERIT!!

HLAVNÍ INŽENÝR	VÝPRAVČOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Zdeněk FIBER	Milan FALTA	
STAVEBNÍK:		
OBEC: TRUTNOV	KRAJ: KRAJ VYSEKÝ	DATUM: 3. 3. 2015
AKCE: STAVEBNÍ OPRAVY ÚDRŽBA - Z. ČÁSTI		
STAV. OBJEKTU Č. 162 V UL. DĚLNICKÁ - DOMOV DUCHODČÍ		
TRUTNOV		
OBŠAH:		REZ
		05 AR