



POZNÁMKY :

- * VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ KONSTRUKCÍ JSOU PATRNÉ Z JEDNOTLIVÝCH ŘEZŮ
- * VLASTNÍ NEREZOVÉ KONSTRUKCE BRODÍTEK A BAZÉNU VČETNĚ ATRAKCÍ A VYBAVENÍ (schůdky, startovní bloky, dráhy apod.) JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY NEREZOVÝCH KONSTRUKCÍ BAZÉNŮ viz část 3.100
- * FINÁLNÍ POZICE BRODÍTEK, DĚTSKÉHO BAZÉNU, PALISÁD PO OKRAJÍ OCHOZU ČISTÉ ZÓNY apod. BUDE STANOVENA PO PODROBNĚM GEODETICKÉM ZAMĚŘENÍ KTERÉ PROVEDE ZHOTOVITEL
 - pozici brodítek bude převážně určovat středová osa stávajícího chodníku nebo schodiště na kterou bude navazovat středová (průchozí) osa brodítka
 - pozice palisády po obvodu "čisté zóny" kopíruje původní tvar ochozu s podmínkou, že mezi stávajícím živým plotem a novou palisádou musí zůstat volný průchozí prostor šířky cca 300 mm
- * VÝŠKOVÉ ROZDÍLY JSOU ŘEŠENY POMOCÍ BETONOVÝCH PALISÁD, Z PALISÁD JE ŘEŠENO TAKÉ NOVÉ LEMOVÁNÍ KOLEM STROMŮ
- * ZPEVNĚNÉ PLOCHY BUDOU Z ČÁSTI VYSPÁDOVÁNY K ODVODŇOVACÍM ŽLABŮM A Z ČÁSTI DO OKOLNÍHO TERÉNU
- * V PROSTORU ZA DĚTSKÝM BAZÉNEM BUDE KE ZVÝŠENÉ PLOŠE OCHOZU DOPLNĚN NÁSPY S VYSAHOVÁNÍM
- * ČISTÁ ZÓNA BUDE OD OKOLNÍCH PLOCH ODDĚLENA ZÁBRADLÍM, KTERÉ MATERIÁLOVĚ I TVAROVĚ KOPÍRUJE ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ
- * SKLADBY PLOCH JSOU PODROBNĚ POPSÁNY NA VÝKRESU "Plochy v areálu – vzorové řezy"
- * PLOCHA NOVÝCH BETONOVÝCH SKLADEBNÝCH DLAŽEB vč. PALISÁD, SCHODŮ apod. : celkem cca 2050 m²
 - z toho bude na ploše 177 m² provedena pouze výměna dlažby a kladecí vrstvy (plocha nad stropem kolektoru mezi bazény)
 - a na ploše 150 m² bude provedena výměna dlažby s kladecí vrstvou + lokální úpravy podkladních vrstev po výkopech pro síť (plocha na zvýšené části ochozu pod startovní věží toboganů)
- * ROZSAH NOVÉ BETONOVÉ MAZANINY tl. 100 mm (se sítí do betonu) VE SKLADBĚ OCHOZU viz vzorový řez ochozem ; celkem cca 1605 m²
- * PO OBVODU ČISTÉ ZÓNY A LEMOVÁNÍ KOLEM STROMŮ BUDE Z BETONOVÝCH PALISÁD PRO VÝŠKOVÝ PŘECHOD DO 400 mm ; celkem 206 bm
- * Z BETONOVÝCH PALISÁD PRO VÝŠKOVÝ PŘECHOD DO 200 mm BUDOU PROVEDENY OSTATNÍ KONSTRUKCE (schody, rampy atd.) ; celkem 61 bm
- * MÍSTNĚ BUDE OKRAJ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZAKONČEN OBRUBNÍKEM (převážně u brodítek, kde se zpevněná plocha napojuje na původní chodníky nebo je nový ochoz ve stávajícím terénu...) ; celkem cca 24 bm
- * PROSTOR MEZI PALISÁDOU ČISTÉ ZÓNY A ŽIVÝM PLOTEM BUDE UPRAVEN POMOCÍ NÁSPY Z KAČÍRKU, šířka cca 300 mm, celkem cca 85 bm
- * NA PLOŠE U ZVÝŠENÉHO OCHOZU VEDLE DĚTSKÉHO BAZÉNU BUDE PROVEDENO VYSAHOVÁNÍ (doplnění zeminy k palisádě) S NÁSLEDNÝM OHUMUSOVÁNÍM NOVÉ PLOCHY A VYŠETÍ TRÁVY (cca 50 m²)
- * PO OBVODU ČISTÉ ZÓNY ZŮSTANE Z VĚTŠÍ ČÁSTI ZACHOVÁN STÁVAJÍCÍ ŽIVÝ PLOT Z KERŮ, V MÍSTECH KDE BYLO NUTNÉ TENTO PLOT DOČASNĚ ZRUŠIT, BUDOU KEŘE VYSAZENY ZNOVU, NOVÝ BUDE ŽIVÝ PLOT V MÍSTECH RUŠENÝCH BRODÍTEK ; celkem cca 32 bm
- * PLOCHA POD NOVÝM KERŮ ŽIVÉHO PLOTU BUDE OŠETŘENA KŮROU
- * NA UPRAVENÉM VSTUPU DO AKU JIMKY (nabetonované lemování, doplnění stupadel atd.) BUDE NOVÝ POKLOP PRO ZADLAŽDĚNÍ, vč. OSAZOVACÍHO RÁMU; rozměr cca 1000x1000 mm (upravit dle skutečného rozměru vstupního otvoru)
- * ODVODŇOVACÍ ŽLABKY V OCHOZU JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZDRAVOTNÍ TECHNIKY (viz část 4.500)
- * KOTEVNÍ BOD PRO OSAZENÍ ZVEDÁKU PRO IMOBILNÍ JE SOUČÁSTÍ NEREZOVÉHO BAZÉNU (v prostoru žlábků); v blízkosti je osazena šachtička s napojovacím bodem vody pro ovládání (viz část 2.11)
- * MOBILIÁR NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD, V RÁMCÍ STAVBY BUDOU POUZE ZPĚT OSAZENY ZDEMONTOVANÉ BETONOVÉ LAVIČKY (16 ks), pozice bude upřesněna provozovatelem

LEGENDA :

- nové zpevněné plochy – betonová skladebná dlažba
- nové zpevněné plochy – schody a výškové přechody (betonové palisády)
- nové štěrkové plochy (obsypy stromů, živého plotu ...), cca 50 m²
- nově zatravněné plochy
- stávající objekty
- nové zábradlí, 2x branka (celkem cca 169 bm)
- nové a stávající živé ploty

VÝŠKOVÁ ÚROVĚŇ ±0.00 JE NA TOMTO VÝKRESU VZTAŽENÁ K ÚROVNI NOVÉHO OCHOZU U PŘELIVNÉHO ŽLABKU BAZÉNU (hladina vody v nových stavech +0.03)

01	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	01. 2019	redukce rozsahu úprav
00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	11. 2018	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. V. Meduna	J. Balda		Ing. V. Meduna
OBJEDNATEL		Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov	
TRUTNOV REKONSTRUKCE BAZÉNŮ LETNÍHO KOUPALIŠTĚ		JMÉNO SOUBORU TRUK-03_SO01-10-(bazenyN_05).dwg	
1.100 : ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ ÚPRAVY		STUPEŇ PROJ. DPS	
ÚPRAVY PLOCH V AREÁLU - NOVÝ STAV		ČÍS.KOPIE	ČÁST
			ČÍS.PRÍL.
			D1.01 1.103