


VYPRACOVAL	Štěpán MIHALEČKO		 <b>GAST-PRO</b> <b>TRUTNOV</b> <b>technika pro gastronomii</b>	
KONTRLOVAL	Václav FLANDERA			
OBJEDNATEL: ROSA-ARCHITEKT s.r.o., ing.arch. Michal Rosa, Kryblická 428, 54101 Trutnov				
AKCE : TRUTNOV – REKONSTRUKCE KINA VESMÍR – Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov PRODEJNA RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ GASTROTECHNOLOGIE			MĚŘÍTKO : 1:50 FORMÁT : A4 DATUM : 08 2020	GAST – PRO s.r.o. Horská 60 541 01 Trutnov tel.: 499 846 345 info@gastpro.cz www.gastpro.cz
DPS	Č. PARÉ:		ČÍSLO PŘÍLOHY G.04	EV. Č. AKCE
NÁZEV PŘÍLOHY: SPECIFIKACE GASTROTECHNOLOGIE				

**Vařte s námi ...**

PRO:

**ROSA - ARCHITEKT s.r.o.**  
**ing.arch. Michal Rosa**  
**Kryblická 428**  
**541 01 Trutnov**  
**Česká republika**

ČÍSLO: **20/1312**  
DATUM: **11.09.2020**  
VYŘIZUJE: **Katarína Janovcová**

TEL.: **721 059 610, 499 846 344-5**  
E-MAIL: **janovcova@gastpro.cz**

## KINO VESMÍR - OBČERSTVENÍ - AKTUALIZACE 11-9-2020

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ
<b>A - BAR - PRODEJ 1</b>		
<b>A.00</b>		
A.01	<p><b>STŮL CHLAZENÝ</b> <b>NÁPOJOVÝ, 3 SEKCE, 3x</b> <b>ZÁSUVKA, CHLAZENÁ VANA</b> <b>3/1, BEZ PRACOVNÍ DESKY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- použitý materiál: nerez DIN 1.4301</li> <li>- základní výška korpusu 860 mm</li> <li>- 3 sekce, 3x zásuvka nápojová dole</li> <li>- 1x chlazená vana 3/1</li> <li>- plně automatické odtávání s automatickým odpařením</li> <li>- chladicí agregát</li> <li>- konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysokotlacená vypěněná polyuretanem bez FCKW</li> <li>- dno skříňe lisované s rádiusy (maximální hygiena)</li> <li>- provedení bez pracovní desky</li> <li>- technické údaje:</li> <li>- regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max. +32°C</li> <li>- přívodní napětí 230 V / 50 Hz</li> <li>- příkon 650 W</li> <li>- chladič R 404A</li> <li>- chladicí výkon 400 W / VT - 10 °C</li> <li>- IP22.</li> <li>Rozměr [mm]: 2108x670x860</li> <li>Příkon: 0,7kW / 230V</li> <li>JP-SCH301N-3Z</li> <li>A.01</li> </ul>	1 ks
A.01a	<p><b>PRACOVNÍ DESKA PRO</b> <b>NÁPOJOVÝ CHLAZENÝ</b> <b>STŮL, VÝŘEZ PRO VANU,</b> <b>ATYP. RADIUS DLE</b> <b>PŮDORYSU BARU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pracovní deska 40/1,5 mm</li> <li>- Nerez 304 potravinářská</li> <li>- Provedení bez lemu.</li> <li>- Výřez pro chlazenou vanu.</li> <li>- Atyp. radius dle půdorysu baru.</li> <li>Rozměr [mm]: 2108x700x40</li> <li>OCS-N02</li> <li>A.01a</li> </ul>	1 ks
A.02	<p><b>POKLADNÍ SYSTÉM - DODÁVKA</b> <b>SPECIALIZOVANÝM DODAVATELEM</b></p>	1 ks

Rozměr [mm]: 500x500x300

Příkon: 230V

A.02

A.03

**BAR. STŮL OPLÁŠ., VLEVO  
2x POLICE, VPRAVO 1x  
POLICE, ATYP.RADIUS PD  
DLE PŮDOR., ODKAP. VANA,  
OTVOR VÝČEPU, SOKLY**

1 ks

- Pracovní deska 40/1,5 mm
  - Nerezová pracovní deska
  - Provedení bez lemu
  - Atyp.radius pracovní desky dle půdorysu baru.
  - 1x vevařená odkapní vanička 600x200 mm.
  - 1x otvor pro výčepní stojan postmixu.
  - Prolam pracovní desky částečný.
  - Skříňový stůl opláštěný ze 3 stran
  - 2x police vlevo
  - 1x police vpravo pro postmix
  - Zadní a čelní sokl
  - Nerez 304 potravinářská
- Rozměr [mm]: 1800x700x900  
OCS-N09  
A.03

A.04

**POSTMIX S PŘÍSLUŠENSTVÍM -  
DODÁVKA DODAVATELE NÁPOJŮ**

1 ks

- Postmix pro 4 nápoje
  - Včetně příslušenství
  - Podstolní provedení pro umístění do barového stolu.
- A.04

A.04a

**VÝČEPNÍ STOJAN POSTMIXU -  
DODÁVKA DODAVATELE NÁPOJŮ**

1 ks

- Výčepní stojan postmixu pro 4 nápoje
  - Pro umístění do pracovní desky stolu.
- A.04a

A.05

**ZÁSOBNÍK NA CHIPSY  
NACHOS S OSVĚTLENÍM**

1 ks

- Samostatný ohřívač a zásobník nachos chipsů.
  - Nerez, prosklený
- Rozměr [mm]: 390x330x600  
Příkon: 0,1kW / 230V  
CRN-2185  
A.05

A.05a

**ZÁSOBNÍK / OHŘÍVAČ NA  
SÝROVOU OMÁČKU NA  
CHIPSY NACHOS**

1 ks

- Zásobník na sýrovou omáčku k nachos  
Včetně dávkovače  
Možnost nastavení velikosti dávky.  
Pro 2 pytle po 4 kg.  
Rozměr [mm]: 260x420x700  
Příkon: 0,25kW / 230V  
CRN-5300  
A.05a

A.05b

**OHŘÍVAČ NA SALSU NA  
CHIPSY NACHOS**

1 ks

- Ohřívač zeleninové omáčky - salsy

Vnitřní nerez gastro nádoba  
Světelný panel Nachos  
Rozměr [mm]: 220x320x290  
Příkon: 0,35kW / 230V  
CRN-2365  
A.05b

A.07

**CHLAZENÁ VITRÍNA CUBUS  
B - PODVĚŠENÝ AGREGÁT,  
Š. 800**

1 ks

Chladicí vitrina CUBUS je určena pro všechny provozovatele restaurací, bister, kaváren, nebo jiných gastronomických zařízení, kde uskladňují větší množství potravin. Díky své velikosti a chladicím parametrům dokáže efektivně pojmout velkou kapacitu balených a nebalených potravin, nápojů, baget, chlebíčků, dortů, zákusků a dalších a prokazatelně prodlouží jejich čerstvost.

- Celonerezová konstrukce.
  - Posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly, dvojitým izolačním sklem a ložiskovým pojezdem na kolečkách pro snadné a časté otevírání.
  - Dvířka je možné rychle a jednoduše sundat pro každodenní údržbu.
  - V samooblužném provedení jsou výklopná dvířka na straně zákazníka.
  - LED osvětlení, umístěné horizontálně nad každou polici zvlášť, zajišťuje ideální osvětlení ve všech úrovních.
  - Spodní nerezové dno: možné využití jako další prostor pro umístění tácu s produkty,
  - demontovatelné pro snadné čištění prostoru s výparníkem
  - Ventilované chlazení (s různým počtem ventilátorů dle typu vitríny) a velkoplošným výparníkem umístěným v dolní části, zajišťuje velmi efektivní cirkulaci chlazeného vzduchu.
  - Technologie variabilní regulace cirkulace vzduchu, která umožňuje uchovávání různých druhů potravin dle servisního nastavení.
  - Podvěšený agregát určený k zabudování.
  - Digitální termostat s regulací teploty od +4 °C.
  - Automatické odtávání.
  - Digitální ukazatel teploty.
  - Vypínač ON/OFF.
  - LED osvětlení.
  - Skleněné police z kaleného skla o síle 6 mm s leštěnými hranami.
  - Dvojitě sklo stěn a stropu zajišťující vynikající izolační vlastnosti.
- Rozměr [mm]: 800x700x730  
Příkon: 0,4kW / 230V  
CC-CU080773FB  
A.07

A.07a

**STŮL SKŘÍŇOVÝ JAKO  
PODESTAVBA VITRÍNY, 1x  
POLICE, VÝŘEZ PRO  
AGREGÁT VITRÍNY, ZADNÍ A  
ČELNÍ SOKL**

1 ks

- Pracovní deska 40/1,5 mm
  - Nerezová pracovní deska
  - V PD výřez pro agregát vitríny
  - 1x spodní police
  - Skříňový stůl opláštěný ze 3 stran
  - Nerez 304 potravinářská
  - Zadní a čelní sokl.
- Rozměr [mm]: 800x700x800  
OCS-N09  
A.07a

A.09

## **B - BAR - PRODEJ 2**

B.00

B.01 **STŮL CHLAZENÝ  
NÁPOJOVÝ, 3 SEKCE, 3x  
ZÁSUVKA, CHLAZENÁ VANA  
3/1, BEZ PRACOVNÍ DESKY** 1 ks

- použitý materiál: nerez DIN 1.4301
- základní výška korpusu 860 mm
- 3 sekce, 3x zásuvka nápojová dole
- 1x chlazená vana 3/1
- plně automatické odtávání s automatickým odpařením
- chladicí agregát
- konstrukci stolu tvoří dvouplošná skříň vysokotlacená vypěněná polyuretanem bez FCKW
- dno skříňe lisované s rádiusy (maximální hygiena)
- provedení bez pracovní desky
- technické údaje:
- regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max. +32°C
- příkon napětí 230 V / 50 Hz
- příkon 650 W
- chladivo R 404A
- chladicí výkon 400 W / VT - 10 °C
- IP22
- Rozměr [mm]: 2108x670x860
- Příkon: 0,7kW / 230V
- JP-SCH301N-3Z
- B.01

B.01a **PRACOVNÍ DESKA PRO  
NÁPOJOVÝ CHLAZENÝ  
STŮL, VÝŘEZ PRO VANU,  
ATYP. RADIUS DLE  
PŮDORYSU BARU** 1 ks

- Pracovní deska 40/1,5 mm
- Nerez 304 potravinářská
- Provedení bez lemu.
- Výřez pro chlazenou vanu.
- Atyp. radius dle půdorysu baru.
- Rozměr [mm]: 2108x700x40
- OCS-N02
- B.01a

B.02 **POKLADNÍ SYSTÉM - DODÁVKA  
SPECIALIZOVANÝM DODAVATELEM** 1 ks

Rozměr [mm]: 500x500x300  
Příkon: 230V  
B.02

B.03 **BAR. STŮL OPLÁŠ., VPRAVO  
2x POLICE, VLEVO 1x  
POLICE, ATYP.RADIUS PD  
DLE PŮDOR., ODKAP. VANA,  
OTVOR VÝČEPU, SOKLY** 1 ks

- Pracovní deska 40/1,5 mm
- Nerezová pracovní deska
- Provedení bez lemu
- Atyp.radius pracovní desky dle půdorysu baru.

- 1x vevařená odkapní vanička 600x200 mm.
- 1x otvor pro výčepní stojan postmixu.
- Prolam pracovní desky částečný.
- Skříňový stůl opláštěný ze 3 stran
- 2x police vpravo
- 1x police vlevo pro postmix
- Zadní a čelní sokl
- Nerez 304 potravinářská
- Rozměr [mm]: 1800x700x900
- OCS-N09
- B.03

B.04 **POSTMIX S PŘÍSLUŠENSTVÍM -  
DODÁVKA DODAVATELE NÁPOJŮ** 1 ks

- Postmix pro 4 nápoje
- Včetně příslušenství
- Podstolní provedení pro umístění do police stolu.

B.04

B.04a **VÝČEPNÍ STOJAN POSTMIXU -  
DODÁVKA DODAVATELE NÁPOJŮ** 1 ks

- Výčepní stojan postmixu pro 4 nápoje
- Pro umístění do pracovní desky stolu.

B.04a

B.05 **ZÁSObNÍK NA CHIPSY  
NACHOS S OSVĚTLENÍM** 1 ks

- Samostatný ohříváč a zásobník nachos chipsů.
- Nerez, prosklený
- Rozměr [mm]: 390x330x600
- Příkon: 0,1kW / 230V
- CRN-2185
- B.05

B.05a **ZÁSObNÍK / OHŘÍVAČ NA  
SÝROVOU OMÁČKU NA  
CHIPSY NACHOS** 1 ks

Zásobník na sýrovou omáčku k nachos  
Včetně dávkovače  
Možnost nastavení velikosti dávky.  
Pro 2 pytle po 4 kg.  
Rozměr [mm]: 260x420x700  
Příkon: 0,25kW / 230V  
CRN-5300  
B.05a

B.05b **OHŘÍVAČ NA SALSU NA  
CHIPSY NACHOS** 1 ks

Ohříváč zeleninové omáčky - salsy  
Vnitřní nerez gastro nádoba  
Světelný panel Nachos  
Rozměr [mm]: 220x320x290  
Příkon: 0,35kW / 230V  
CRN-2365  
B.05b

B.06 **VÝROBNÍK A ZÁSObNÍK  
POPCORNU POP MAXX** 1 ks

Výrobník a zásobník popcornu POP MAXX  
Kapacita a výkon: 12/14 oz. = cca 6 kg/h  
Celo-nerezový stroj  
Vestavěný filtr  
Osvětlení

Spodní ohřev  
Zásuvka na odpad  
Vyjímatelný nerezový kotel  
Nerezová pečicí plocha / patent E-Z Kleen Kettle.  
Rozměr [mm]: 510x510x780  
Příkon: 1,4kW / 230V  
CRN-2552  
B.06

B.07

**CHLAZENÁ VITRÍNA CUBUS  
B - PODVĚŠENÝ AGREGÁT,  
Š. 800**

1 ks

Chladicí vitrina CUBUS je určena pro všechny provozovatele restaurací, bister, kaváren, nebo jiných gastronomických zařízení, kde uskladňují větší množství potravin. Díky své velikosti a chladicím parametrům dokáže efektivně pojmout velkou kapacitu balených a nebalených potravin, nápojů, baget, chlebíčků, dortů, zákusků a dalších a prokazatelně prodlouží jejich čerstvost.

- Celonerezová konstrukce.
  - Posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly, dvojitým izolačním sklem a ložiskovým pojezdem na kolečkách pro snadné a časté otevírání.
  - Dvířka je možné rychle a jednoduše sundat pro každodenní údržbu.
  - V samooblužném provedení jsou výklopná dvířka na straně zákazníka.
  - LED osvětlení, umístěné horizontálně nad každou polici zvlášť, zajišťuje ideální osvětlení ve všech úrovních.
  - Spodní nerezové dno: možné využití jako další prostor pro umístění táců s produkty,
  - demontovatelné pro snadné čištění prostoru s výparníkem
  - Ventilované chlazení (s různým počtem ventilátorů dle typu vitríny) a velkoplošným výparníkem umístěným v dolní části, zajišťuje velmi efektivní cirkulaci chlazeného vzduchu.
  - Technologie variabilní regulace cirkulace vzduchu, která umožňuje uchovávání různých druhů potravin dle servisního nastavení.
  - Podvěšený agregát určený k zabudování.
  - Digitální termostat s regulací teploty od +4 °C.
  - Automatické odtávání.
  - Digitální ukazatel teploty.
  - Vypínač ON/OFF.
  - LED osvětlení.
  - Skleněné police z kaleného skla o síle 6 mm s leštěnými hranami.
  - Dvojitě sklo stěn a stropu zajišťující vynikající izolační vlastnosti.
- Rozměr [mm]: 800x700x730  
Příkon: 0,4kW / 230V  
CC-CU080773FB  
B.07

B.07a

**STŮL SKŘÍŇOVÝ JAKO  
PODESTAVBA VITRÍNY, 1x  
POLICE, VÝŘEZ PRO  
AGREGÁT VITRÍNY, ZADNÍ A  
ČELNÍ SOKL**

1 ks

- Pracovní deska 40/1,5 mm
  - Nerezová pracovní deska
  - V PD výřez pro agregát vitríny
  - 1x spodní police
  - Skříňový stůl opláštěný ze 3 stran
  - Nerez 304 potravinářská
  - Zadní a čelní sokl.
- Rozměr [mm]: 800x700x800

OCS-N09  
B.07a

B.09

## **C - BAR - MÍCHANÉ NÁPOJE**

C.00

C.01 **CHLADÍČÍ SKŘÍŇ, 2x  
PROSKLENÉ POSUVNÉ  
DVEŘE, KAPACITA 691 LTR.** 1 ks

Dvoudveřová chladicí skříň s prosklenými posuvnými dveřmi.

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- zámek
- chladivo R290
- osvětlení vnitřního prostoru
- 5 výškově nastavitelných roštů
- nastavitelné nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz
- Rozměr [mm]: 1000x742x2000
- Příkon: 0,7 kW / 230 V
- NR-USS-1000DIKL

C.01

C.02 **STŮL CHLAZENÝ  
NÁPOJOVÝ, 2 SEKCE, 4x  
ZÁSUVKA, BEZ PRACOVNÍ  
DESKY** 1 ks

- použitý materiál: nerez DIN 1.4301
- základní výška korpusu 860 mm
- 2 sekce
- 2x zásuvka nápojová 1/2
- 1x zásuvka nápojová 1/3
- 1x zásuvka nápojová 2/3
- plně automatické odtávání s automatickým odpařením
- chladicí agregát
- konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysokotlacená vypěněná polyuretanem bez FCKW
- dno skříně lisované s rádiusy (maximální hygiena)
- provedení bez pracovní desky
- technické údaje:
- regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max. +32°C
- přírodní napětí 230 V / 50 Hz
- příkon 650 W
- chladivo R 404A
- chladicí výkon 400 W / VT - 10 °C
- IP22
- Rozměr [mm]: 1528x670x860
- Příkon: 0,7kW / 230V
- JP-SCH201N-2Z

C.02

C.02a **PRACOVNÍ DESKA PRO  
NÁPOJOVÝ CHLAZENÝ  
STŮL, DŘEZ 290x400 mm,  
OTVOR BATER., ATYP.  
RADIUS DLE PŮDORYSU** 1 ks



**BARU, ZAD. LEM**

- Pracovní deska 40/1,5 mm
- Nerez 304 potravinářská
- Dřez lisovaný vevafený 290x400 mm
- Otvor pro baterii
- Zadní lem
- Atap. radius dle půdorysu baru
- Rozměr [mm]: 1528x700x40
- OCS-M19
- C.02a

C.02b

**BATERIE STOJÁNKOVÁ S  
KOVOVOU PÁKOU**

1 ks

- Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200mm, průměr 32mm  
PFO-PRO-EQ-3402  
C.02b

C.03

**MIXER BAROVÝ, OBJ. 1,9  
LTR., 9 RYCHLOSTÍ, 42  
PROGRAMŮ**

1 ks

- Ovládání - Dotykové  
Barva - Černá  
Použití - Profesionální  
Objem nádoby max.(Ltr.)1,9 + 1,9  
Mixér je vybaven tepelnou ochranou  
Produkce za hodinu 100-150 koktejlů  
Lze zabudovat do desky stolu  
Systém automatického vypnutí.  
Plastový protihlukový kryt motoru.  
9 rychlostí  
2x nádoba v ceně FourSide 2Q  
Počet programů 42  
Pulsní volba Ano  
Záruční doba 2 roky motor / 1 rok nádoby  
Regulace otáček - Automatická v programu  
Plně automatický provoz mixeru s regulací otáček a doby mixování  
Nerezová deska motorové základny se zabudovanou senzorovou klávesnicí a těsněním  
Tichý komerční barový mixér s výborným poměrem cena / výkon  
42 programů pro dokonalé mixování jakéhokoliv produktu (teplé, studené, mražené)  
Digitální LED displej s diagnostikou závad a indikací provozu  
5 přímých tlačítek volby programu a 1 tlačítko pulsni volby (P)  
Stačí stisknout jedno tlačítko, aby mixér provedl cyklus s přechodem na různé rychlosti otáčení nože a automaticky se vypnul  
9 rychlostí mixování v kombinaci se speciálním nožem bez problémů drtí i velké zmražené produkty  
Mixuje v hladině hluku odpovídající normální konverzaci  
Dvoudílný protihlukový izolovaný dvou dílný kryt nádoby pro snížení hlučnosti až o 50%.  
Rozměr [mm]: 225 x 225 x 475mm  
Příkon: 1,825 kW/ 230V  
KAR-BLE-CON825  
C.03

C.04

**BAR.STŮL,  
PROST.VÝROB.LEDU,  
KŘÍDL.DVÍŘKA, 2x ZÁSUVKA,  
Z.LEM, ČELNÍ SOKL,  
ODKAPNÍ VANA, ATYP.  
RADIUS DESKY DLE  
PŮDOR.BARU**

1 ks

- Pracovní deska 40/1,5 mm
- Nerezová pracovní deska
- Zadní lem 40 mm
- Odkapní vana 500x500 mm
- Atyp. radius desky dle půdorysu baru
- Vlevo prostor bez police pro výrobek ledu
- Vpravo skříň, křídlová dvířka
- Nad dvířky pod pracov. deskou 2x zásuvka
- Čelní sokl
- Nerez 304 potravinářská
- Rozměr [mm]: 1400x700x900
- OCS-N15
- C.04

C.05 **VÝROBNÍK LEDU SL 90 W,  
38kg / 24hod. - zásobník 25kg** 1 ks

- výrobek ledu, celonerezové provedení
- kalíškový led 31x32 mm / 17g
- zásobník ledu 25 kg
- denní produkce 38 kg/ 24 hod.
- vodou chlazený - spotřeba vody na 13kg/kg ledu
- led vytvářen nástřkem do formových kalíšků
- Rozměr [mm]: 497x592x795/907
- Příkon: 0,45 kW / 230 V
- MS-5490709
- C.05

C.06 **KÁVOVAR 2 PÁKOVÝ,  
COMPASS MULTIBOILER II** 1 ks

- Profesionální dvouskupinový kávovar COMPASS Multiboiler - dva samostatné boilery pro páky (1,5kW) a jeden objemnější (3kW) pro dostatečné množství k výdeji horké vody a páry s individuální a velice přesnou elektronickou regulací teploty (odchylka do 0,8°C). Snadné programovatelné ovládání, plně barevný dotykový ovládací panel a elegantní LED osvětlená ovládací tlačítka a prostor pod skupinou. Komplexní integrovaný software s programem BrewPilot, volba spuštění systému Save energy pro automatické řízení spotřeby (snížení celkového příkonu až o 50% a výraznou úsporu energie tím i připravenost kávovaru. Systém pro kontrolu výdeje, automatické mycí cykly, funkce autodiagnostiky, upozornění na závaznění.
- objem boileru: 11 ltr. (pára), 2x 0,5 ltr. (skupiny)
  - zvýšený prostor pod skupinou: až 180mm
  - sklopná polička pro výdej do malých šálků
  - velkoprostorový ohřev šálků s regulací teploty
  - COOL TO TOUCH chladná tryska páry pro obsluhu
  - Izolovaný boiler (min.tepelné ztráty a zátěž na komponenty)
  - sekvenční vytápění + pohotovostní režim
  - přesná regulace teploty jednotlivých skupin
  - přesná regulace teploty jednotlivých boilerů
  - displej zobrazující teplotu každého z boilerů a teplotu každé skupiny (možnost regulace)
  - možnost přesného nastavení času propaření
  - programovatelné dávkování horké vody
  - nastavení teploty výdeje horké vody (ideální pro čaje)
  - automatické dopouštění vody s čerpadlem
  - snadné, plně programovatelné ovládání
  - grafický celobarevný dotykový displej
  - osvětlení LED pro tlačítka a každou skupinu
  - funkce Save energy pro auto.řízení spotřeby
  - automatické mycí cykly pro snadnou údržbu
  - systém autodiagnostiky, kontrola výdeje nápojů
  - kompletně barevně ošetřený povrch a bočnice z uhlíkových vláken
  - Rozměr [mm]: 750x660x590
  - Příkon: 7kW / 400V
  - MS-7240216
  - C.06

C.07 **MLÝNEK NA KÁVU MCF 75A** 1 ks

- Profesionální automatický mlýnek kávy
  - Robustní konstrukce, tichý chod.
  - Nadstandardní výkon (800 W) a rychlost mletí díky mlecím kamenům Ø75 mm. .
  - Mlýnek je vybaven mechanickým přitlakem (pěchování kávy) a mechanickým počítadlem porcí.
  - Snadné nastavení dávky a regulace mletí (klasické ploché uložení mlecích kamenů).
  - 1400 ot. / min.
  - Násypka 1,4 kg.
  - Zásobník mleté kávy 300 g
  - Mlecí kameny prům. 75 mm
  - Nastavení porce 5,5 až 8,5 g
  - Nastavení hrubosti mletí mikrometrické
  - Počítadlo porcí
  - Vestavěný presser
  - Provedení černý lak
- Rozměr [mm]: 250x360x635  
Příkon: 0,8kW / 230V  
MS-7240180  
C.07

C.08 **BAR. STŮL, VÝSUV.KOŠ, ŠKŘÍNK A S DVÍŘKY, LEMY, ČELNÍ SOKL, KNOCK-BOX V PD, ATYP. RADIUS DESKY DLE PŮDOR. BARU** 1 ks

- Pracovní deska 40/1,5 mm
  - Nerezová pracovní deska
  - Zadní lem 40 mm
  - Zvýšený pravý dělicí lem 300 mm !
  - Atyp. radius desky dle půdorysu baru
  - V pracovní desce vlevo zabudovaný knock-box pro oklep kávy.
  - Pod knock-boxem vlevo výsuvný odp. koš
  - Vpravo skříň s křídlovými dveřmi
  - Čelní sokl
  - Nerez 304 potravinářská
- Rozměr [mm]: 1000x700x900  
OCS-N19  
C.08

C.09 **GRIL SPEEDELIGHT, FLEXI MODEL, STOLNÍ ZAŘÍZENÍ, VROUBKOVANÁ HLAVA, 400V** 1 ks

- Kombinovaný ohřev pomocí 3 technologií (kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny) zajistí rychlé a dokonalé prohřátí i v jádře pokrmu
- Flexi hlava: samonastavitelný přitlak se přizpůsobí tloušťce/výšce pokrmu
- Energy Save Mode: nastavitelný režim přechodu do energeticky úsporného módu po určité době nečinnosti zařízení
- Interval do 1 do 60 minut
- Osazeno USB portem (programování, aktualizace SW) a WiFi modulem pro možnost napojení na systém vzdáleného přístupu (sledování počtu cyklů,...)
- Elektronické ovládání s 4.3" LED displejem s nastavitelným kontrastem zobrazování
- Na displeji se zobrazující odpočet času do konce cyklu a zvukový signál na konci cyklu s možností nastavení úrovně hlasitosti
- 8 uložitelných programů s možností nastavení těchto parametrů:
  - teplota horního ohřevu
  - teplota spodního ohřevu

- celková doba cyklu
- doba a fázování mikrovlnného ohřevu
- 6 přednastavených programů s možností jejich přenastavení
- Automatický zámek a zvedání víka na konci cyklu
- IPX 4 - ochrana proti průniku vody

**Konstrukce:**

- Vroubkovaná horní hlava (hliník se speciální nepřilnavou povrchovou úpravou)
- Kontaktní plocha 215x215mm
- Hladké, 4mm silné křemenné sklo spodní plotny (250 x 250 mm)
- 2 teplotní sondy pro nezávislou regulaci vrchních a spodních topnic
- Základní příslušenství je součástí "startovací" výbavy. (viz. tabulka příslušenství)
- Nezávislé nastavení teploty spodní desky a horní hlavy v rozmezí 100°-250°C
- Automatické zvedání víka na konci cyklu je regulované mechanickou pružinou
- Kryt víka, madlo a boční panely vyrobeny v vysoce odolného kompozitního materiálu.
- 800W vrchní topnice
- 800W spodní armované elektrické topnice
- 2 x 1050W magnetrony pro mikrovlnný ohřev
- Vzduchem chlazená elektronika
- Snadná demontáž vzduchových filtrů i při umístění dvou zařízení vedle sebe

**PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:**

- 1x - Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru
  - 1x - Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu
  - 1x - Obracečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril
  - 1x - Škrabka na čištění kontaktních ploch HSG Panini grilu
  - 1x - Sada 4 nožiček pro SpeeDelight. Materiál měkčený plast, výška 26 mm
  - 1x - SpeeDelight - vymezovač zadního odstupu od zdi.
- Rozměr [mm]: 361x675x630  
Příkon: 5kW/400V  
E-603885-HSG3RPRSE3  
C.09

C.11

## **D - BAR - MYTÍ SKLA**

D.00

D.01

### **BAR. STŮL S DVÍŘKY, PROST.MYČKY, VÝSUV.KOŠ, DŘEZ, UMYVADLO, PROLAM, LEMY, SOKL, ATYP. RADIUS DESKY DLE PŮDOR. BARU**

1 ks

- Pracovní deska 40/1,5 mm
- Nerezová pracovní deska
- Zadní lem 40 mm
- Prolam pracovní desky
- Dřez lisovaný vevařený 400x400 mm
- Umyvadlo GN 1/2
- 2x otvor pro baterii
- Atyp. radius desky dle půdorysu baru
- Prostor pro podstolní myčku
- Skříň s křídlovými dvířky
- Výsuvný odp. koš
- Čelní a pravý sokl
- Nerez 304 potravinářská

Rozměr [mm]: 1900x700x900  
OCS-N15  
D.01

D.01a	<b>BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU</b>  Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200mm, průměr 32mm PFO-PRO-EQ-3402 D.01a	2 ks
D.02	<b>PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ, TLAK. BOJLER, ODPAD. ČERPADLO, OBA DÁVKOVAČE, 3 PROGRAMY, STUDENÝ OPLACH</b>  Podpultová myčka nádobí 720 talířů/hod., kap.40 košů/ hod., 3 mycí programy s možností programu následného STUDENÉHO oplachu, vč. odpadního čerpadla a DÁVKOVAČE mycího a oplach.prostředku. Přední a postranní panely, dveře, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dvouplášťová izolovaná konstrukce. Dvouplášťové vyvážené dveře. Mycí nádrž s obými rohy. 3 mycí programy: 90/120/240 vt. s možností programu následného STUDENÉHO oplachu. Funkce Soft startu mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla/talířů. Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný tlakový bojler (6Kw) o objemu 12L pro konečný oplach (80-90°C). Bojler z nerez oceli 304 pro vyšší ochranu proti korozi. Digitální elektronický ovládací panel s teplotním displejem. Externí připojovací svorkovnice chráněna vodotěsným krytem. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie. Dávkořez mycího a oplachového prostředku. Kapacita: 720 talířů/40 košů (500x500 mm)/hod. Dodáváno vč. 1 koše na mělké talíře, 1 koše na šálky/sklenice a 1 sady 2 košíčků na příbory. Rozměr [mm]: 600x612x850 Příkon: 5,35kW / 400V E-502123-EUCIDDC D.02	1 ks
D.02a	<b>ZMĚKČOVAČ MINI B65</b>  Kompaktní změkčovač malých rozměrů. Časové nastavení, hlavice B65. Obsah katexové náplně 5l, kapacita mezi regeneracemi 1.500l při 10°dH. Vhodné pro malé myčky a konvektomaty. Rozměr [mm]: 220x430x530 PFO-PRO-EQ-2101 D.02a	1 ks
D.03	<b>CHLADÍČÍ SKŘÍŇ, 2x PROSKLENÉ POSUVNÉ DVEŘE, KAPACITA 691 LTR.</b>  Dvoudveřová chladicí skříň s prosklenými posuvnými dveřmi. - ventilované chlazení - automatické odtávání - digitální termostat - digitální ukazatel teploty - zámek - chladivo R290 - osvětlení vnitřního prostoru - 5 výškově nastavitelných roštů - nastavitelné nožky - nahraditelné magnetické pryžové těsnění	1 ks

- napětí 230 V / 50 Hz  
Rozměr [mm]: 1000x742x2000  
Příkon: 0,7 kW / 230 V  
NR-USS-1000DIKL  
D.03

D.05

## E - PŘEJÍMKA DOVEZENÝCH POKRMŮ

E.00

E.01 **STŮL CHLAZENÝ NA GN, 3  
SEKCE, 2x DVEŘE, 2x 1/2  
ZÁSUVKA, BEZ PRACOVNÍ  
DESKY** 1 ks

- použitý materiál: nerez DIN 1.4301  
- výšková stavitelnost noh  
- 3 sekce  
- 2x křídlové dveře  
- 2x 1/2 zásuvka  
- plně automatické odtávání s automatickým odpařením  
- konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysokotlacená vypěněná  
polyuretanem bez FCKW  
- dveře stolu dvouplášťové, vypěněné, pohyblivé se na pantech s  
aretací v krajní poloze  
- regulace teploty +2 °C až +8 °C při okolní teplotě do +35 °C  
- provedení bez pracovní desky.  
Rozměr [mm]: 1691x700x860  
Příkon: 0,7kW / 230V  
JP-SCH301GN-2DZ  
E.01

E.01a **PRACOVNÍ DESKA PRO  
CHLAZENÝ STŮL, DŘEZ  
400x400 mm, OTVOR BATER.,  
PŘESAHD VPRAVO, LEVÝ  
A ZADNÍ LEM** 1 ks

- Pracovní deska 40/1,5 mm  
- Nerez 304 potravinářská  
- Levý a zadní lem  
- Dřez lisovaný vevařený 400x400 mm  
- Otvor pro baterii  
- Přesah pracovní desky vpravo.  
Rozměr [mm]: 2100x700x40  
OCS-M19  
E.01a

E.01b **BATERIE STOJÁNKOVÁ S  
KOVOVOU PÁKOU** 1 ks

Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200mm, průměr  
32mm  
PFO-PRO-EQ-3402  
E.01b

E.02 **KOŠ NA ODPADKY  
NEREZOVÝ POJÍZDNÝ,  
380x615 mm** 1 ks

- celonerezové provedení  
- obsah: 50 ltr.

- pojízdný  
Rozměr [mm]: 380x615  
MS-4290850  
E.02

E.03

**CHLADÍČÍ SKŘÍŇ 670 Ltr.,  
DIGIT., PLNÉ DVEŘE, -  
2°C/+10°C, GN 2/1, AISI 304,  
R290**

1 ks

Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možnosti i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikropínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozi výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Dodáváno vč. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů nerezových vodicích lišt. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP. Rozměr [mm]: 710x835x2050  
Příkon: 0,2 kW / 230 V  
E-727464-REX71FRH  
E.03

E.05

**G - SKLAD POTRAVIN A  
NÁPOJŮ**

G.00

G.01

**CHLADÍČÍ SKŘÍŇ 670 Ltr.,  
DIGIT., PLNÉ DVEŘE, -  
2°C/+10°C, GN 2/1, AISI 304,  
R290**

1 ks

Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možnosti i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikropínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozi výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Dodáváno vč. 3 ks GN2/1

Rilsan roštových polic a 3 párů nerezových vodicích lišt. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.  
Rozměr [mm]: 710x835x2050  
Příkon: 0,2 kW / 230 V  
E-727464-REX71FRH  
G.01

G.02 **CHLADICÍ/MRAZICÍ SKŘÍŇ** 1 ks  
**670L - GN 2/1**

Dělená chladicí/mrazicí skříň se 2 polovičními plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikropsínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Duální provozní teploty: -2+10°C / -15-22°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Velký skladovací prostor pro GN2/1 nádoby/police na vodicích lištách s profilem proti překlopení nádob.  
Rozměr [mm]: 710x837x2050  
Příkon: 0,66kW / 230V  
E-727780-ERX72HDDC  
G.02

G.03 **SKLADOVÝ REGÁL** 2 ks  
**KOMAXITOVÝ, 4 POLICE,**  
**ZVÝŠENÁ 1. POLICE**

- 4x plná police
- kovový regál s komaxitovým nátěrem
- stavitelné police
- barva bílá
- nosnost police - 100 kg
- 1. police zvýšená

Rozměr [mm]: 900x400x2000  
BETA 090/40  
G.03

G.05

**H - SKLAD OBALŮ**

H.00

H.01 **CHLADICÍ SKŘÍŇ, PLNÉ** 1 ks  
**DVEŘE, BÍLÁ, 365 ltr., 0°C /**  
**+10°C**

- Chladicí skříň s plnými dveřmi
- Objem 365 lt.
- Rozsah teplot: 0°C až +10 °C
- Ventilované chlazení
- Digitální termostat, automatické odtávání
- 5x výškově stavitelný rošt
- Zámek dveří
- Bílé provedení.

Rozměr [mm]: 590x610x1885  
Příkon: 0,15kW / 230V  
NR-SD 1380  
H.01

H.02 **SKLADOVÝ REGÁL** 1 ks  
**KOMAXITOVÝ- 4 POLICE**

- 4x plná police



- kovový regál s komaxitovým nátěrem  
- stavitelné police  
- barva bílá  
- nosnost police - 100 kg  
Rozměr [mm]: 700×500×2000  
BETA 070/50  
H.02

H.03

I.01

**DOPRAVA A MONTÁŽ**

1

I.01