

„Traktor s lesnickou nástavbou a pomaloběžnou frézou“
podlimitní veřejná zakázka na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Technická specifikace dodávky

Požadované technické parametry - v případě splnění parametru uveďte prosím ANO, v případě nesplnění NE, ANO/NE musí být uvedeno u všech parametrů.

Parametr číslo	Technické parametry – požadovaná hodnota:	ANO/NE
	TRAKTOR S LESNICKOU NÁSTAVBOU	
1.	Výkon motoru 82 - 90 kW při otáčkách 2200 ot./min.	
2.	4-válcový motor, objem motoru 4200 - 4400 cm ³	
3.	Emise dle Stage III.B dle nových požadavků s technologií snižování emisí pomocí SCR	
4.	Převodovka s plazivými rychlostmi max. 600 m/hod. při max. otáčkách motoru s min. 3 stupňovým násobičem s řazením pod zatížením	
5.	Reverzace pojezdu pod volantem	
6.	Provozní hmotnost v rozmezí 5,0 - 5,5 t (zapsána v TP pod položkou 35)	
7.	Uzávěrka přední a zadní nápravy	
8.	Vývodová hřídel 540/1000	
9.	Výkon hydr. čerpadla min. 90 litrů	
10.	Min. 3 hydraulické okruhy	
11.	Sedadlo obsluhy vzduchem odpružené, vyhřívané a otočné o 180°	
12.	Ocelová nádrž, nebo plastová nádrž s okrytováním	
13.	Výstupní dveře kabiny v ocelovém rámu	
14.	Plnohodnotné otočné řízení montované výrobcem traktoru	
15.	Odpružená kabina	
16.	Klimatizace	
17.	Pneu pro lesní provoz min. 12 plátňové s pevným ráfkem a plným diskem, rozměr předních pneu 28“ a zadních pneu 38“	
18.	Vzduchový kompresor	
19.	Brzdy pro připojení přívěsu	
20.	Připojení na přívěs do spodního závěsu K-80	
21.	Ochrana kabiny, bočních skel, světel a výfuku	
22.	Přední maska s rozrážecími lany	
23.	Spodní ochranná vana se servisními otvory	
24.	Ramena rampovače bez paralelogramu	
25.	3. funkce	
26.	Tlumič rázů	
27.	Rampovač s prstem pro manipulaci dřeva	
28.	Min. zdvih rampovače 3,5 m pod pracovním nářadím	
29.	Zdvihová síla min. 1600 kg ve výšce 1,5 m	

Parametr číslo	Technické parametry – požadovaná hodnota:	ANO/NE
30.	Jednobubnový nesený naviják do TBZ min. tažná síla 4,0 t	
31.	Rozvor min. 2600 mm	
32.	Poloměr otáčení max. 4,5 m	
33.	Čelní třibodový závěs min. 35 kN	
34.	Čelní vývodová hřídel	
35.	Homologace v ČR jako vozidlo kategorie T	
	POMALOBĚŽNÁ FRÉZA	
36.	Pomaloběžná fréza, určená k obnově a údržbě lesních cest	
37.	Pracovní šíře min. 180 cm	
38.	Max. šířka 235 cm	
39.	Jištění proti přetížení kroutícího momentu spojkou	
40.	Zadní válec pro urovnávání frézovaného materiálu	
41.	Pracovní hloubka min. 20 cm pod úroveň terénu	
42.	Kompatibilita s traktorem o výkonu 82 - 90 kW při otáčkách 2200 ot./min.	

V.....dne.....

.....
Osoba oprávněná jednat za dodavatele