

SO 301–DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Investor město Trutnov			VODOHOSPODÁŘSKÁ projekční, inženýrská a konzultační KANCELÁŘ TRUTNOV		
Místo Volanov		Kraj Královéhradecký			
Č. zak. 2016.8	Stupeň P	Vypracoval Ing. Novotný	Projektant Ing. Novotný	Datum 06.2016	Měřítko 1:20
Akce TRUTNOV–VOLANOV, CHODNÍK PRO PĚŠÍ–II. ČÁST SO 301–DEŠŤOVÁ KANALIZACE					Č. přílohy D6
Příloha TABULKA PLASTOVÝCH ŠACHET					

Technický výpis

Popis	Název	Dimenze	Typ dna	Třída ztížení	Niveleta terénu	Niveleta dna	Hs	Počet	Poznámka
Šachta č.1	DN 600 standardní přímá	600/300	P	B125 (12,5t)	391,8 m	390 m	1900 mm	1	poklop BEGU 125
Šachta č.2	DN 600 standardní přímá	600/300	P	B125 (12,5t)	393,79 m	391,91 m	1900 mm	1	poklop BEGU 125
Šachta č.3	DN 600 standardní přímá	600/300	P	B125 (12,5t)	395,14 m	393,31 m	1900 mm	1	poklop BEGU 125
Šachta č.4	DN 600 standardní přímá	600/300	P	B125 (12,5t)	396,39 m	393,92 m	1900 mm	1	poklop BEGU 125
Šachta č.5	DN 600 standardní přímá	600/300	P	B125 (12,5t)	396,98 m	394,26 m	1900 mm	1	poklop BEGU 125
Šachta č.6	DN 600 standardní přímá	600/300	P	B125 (12,5t)	397,3 m	394,59 m	1900 mm	1	poklop BEGU 125
Šachta č.7	DN 600 standardní přímá	600/300	PPL	B125 (12,5t)	396,78 m	395,04 m	1900 mm	1	poklop BEGU 125
Šachta č.8	DN 600 standardní rozbočná	600/300	PPL	B125 (12,5t)	396,78 m	395,13 m	1900 mm	1	poklop BEGU 125

Maincor, s.r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník

tel: +420 244 460 668, +420 244 062 319, fax: 244 462 171, info@maincor.cz, http://www.maincor.cz

ŠACHTOVÝ SYSTÉM 600 VARIO

600 Vario compact

Tř. A 15 až D 400

Montážní hloubka 1,20 až 1,90 m

BEGU poklop je třeba objednat podle příslušné třídy zatížení.



DN	Přípojka	Typ	Art. No.
150	KG	P	74000
150	KG	PPL	74001
150	U2	P	74002
150	U2	PPL	74003
200	KG	P	74004
200	KG	PPL	74005
200	U2	P	74006
200	U2	PPL	74007
250	KG	P	74008
250	KG	PPL	74009
250	U2	P	74010
250	U2	PPL	74011
300	KG	P	74012
300	KG	PPL	74013
300	U2	P	74014
300	U2	PPL	74015

600 Vario standard

Tř. A 15 až D 400

Montážní hloubka 1,90 až 2,60 m

(větší montážní hloubky na základě poptávky)
BEGU poklop je třeba objednat podle příslušné třídy zatížení.



DN	Přípojka	Typ	Art. No.
150	KG	P	74050
150	KG	PPL	74051
150	U2	P	74052
150	U2	PPL	74053
200	KG	P	74054
200	KG	PPL	74055
200	U2	P	74056
200	U2	PPL	74057
250	KG	P	74058
250	KG	PPL	74059
250	U2	P	74060
250	U2	PPL	74061
300	KG	P	74062
300	KG	PPL	74063
300	U2	P	74064
300	U2	PPL	74065



Roznášecí rám

z litiny pro BEGU-poklop tř. B a D

(12,5 t až 40 t) s teleskopickou trubicou

Art. No.

Deska roznášecí zatížení	74320
--------------------------	-------



Plastový poklop tř. A (1,5 t)

z PE s rámem a teleskopickou trubicou L = 85 cm

Art. No.

Poklop kompl. tř. A	74322
---------------------	-------



Flex hrdlo

pro zasunutí do šachtové přípojky U2

odklonitelnost až 7,5°

DN	přípojka	Art. No.
150	U2	57917
150	KG	57916
200	U2	57922
200	KG	57921



Těsněcí manžeta

k utěsnění stavebně provedené přípojky
kanalizační trubky

DN	Art. No.
160	06352
200	06353



Vrtací korunka

DN	D1	Art. No.
160	177 mm	06357
200	217 mm	06358